

SOILS

Catalogue Tracteur



Tarif actif au 01/10/2023



➤ Solis 20

- Moteur Mitsubishi 3 cylindre 950 cm3
- 4 roues motrices
- Boîte de vitesse mécanique 6+2

-
- Solis 20 Roues agraires : **8499,00 € TTC***
 - Solis 20 Roues agraire réglables : **8851,00 € TTC***
 - Solis 20 Roues mixtes : **9305,00 € TTC***

Caractéristiques Solis 20

Moteur		Circuit hydraulique	
Moteur	3 cylindres Mitsubishi	Relevage	Cat 1
CV	20	Capacité de relevage	540kg
Cylindrée	953	Circuit auxiliaire	1 double effet
Transmission		Litre par min	13,3 L
Avancement	4WD	Carburant	
Embrayage	Simple embrayage	Capacité du réservoir	26L
Boîte de vitesse	Mécanique - 6 avant + 2 arrière	Carburant	Diesel
Vitesse		Rayon de braquage	
Vitesse MAX	15,1	Sans frein	3,2m (droite) 3,3m (gauche)
Vitesse MIN	1,36	Dimensions et poids	
Freins		Poids	970kg
Freins	Freins à tambour sec	Longueur totale	2735mm
Enclanchement	Mécanique	Largeur totale	945mm
Prise de force		Autres	
RPM	540/1000 tr/m	Masse avant	2x15kg
Activation	Mécanique	Barre à trous	Avec
Indépendante	non	Attelage	Avant et arrière



➤ Solis 26

- Moteur Mitsubishi 3 cylindre 1318 cm³
- 4 roues motrices
- Boîte de vitesse mécanique 6+2

-
- Solis 26 Roues agraires : 10 700,00 € TTC*
 - Solis 26 Roues agraire réglables : 10 980,00 € TTC*
 - Solis 26 Roues mixtes : 11 440,00 € TTC*
 - Solis 26 Roues gazons : 11 240,00 € TTC*

Caractéristiques Solis 26

Moteur		Circuit hydraulique	
Moteur	3 cylindres Mitsubishi	Relevage	Cat 1
CV	26	Capacité de relevage	600kg
Cylindrée	1318	Circuit auxiliaire	1 double effet
Transmission		Litre par min	13,5 L
Avancement	4WD	Carburant	
Embrayage	Simple embrayage	Capacité du réservoir	28L
Boîte de vitesse	Mécanique - 6 avant + 2 arrière	Carburant	Diesel
Vitesse		Rayon de braquage	
Vitesse MAX	16,2	Sans frein	3,18m (droite) 3,10m (gauche)
Vitesse MIN	1,64	Dimensions et poids	
Freins		Poids	1070kg
Freins	Freins à bain d'huile	Longueur totale	2760mm
Enclanchement	Mécanique	Largeur totale	1075mm
Prise de force		Autres	
RPM	540/1000 tr/m	Masse avant	2x15kg
Activation	Mécanique	Barre à trous	Avec
Indépendante	non	Attelage	Avant et arrière



➤ Solis 26 9+9

- Moteur Mitsubishi 3 cylindre 1318 cm³
- 4 roues motrices
- Inverseur mécanique, boîte 9/9
- Commandes intégrées dans les ailes

-
- Solis 26 9+9 Roues agraires : 12 279,00 € TTC*
 - Solis 26 9+9 Roues agraire réglables : 12 548,00 € TTC*
 - Solis 26 9+9 Roues mixtes : 13 007,00 € TTC*
 - Solis 26 9+9 Roues gazons : 12 907,00 € TTC*

*prix de vente conseillé hors frais de port, de mise en service

Caractéristiques Solis 26 9+9

Moteur		Circuit hydraulique	
Moteur	3 cylindres Mitsubishi	Relevage	Cat 1
CV	26	Capacité de relevage	600kg
Cylindrée	1318	Circuit auxiliaire	1 double effet
Transmission		Litre par min	17,8 L
Avancement	4WD	Carburant	
Embrayage	Simple embrayage	Capacité du réservoir	28L
Boîte de vitesse	Mécanique avec inverseur 9 avant + 9 arrière	Carburant	Diesel
Vitesse		Rayon de braquage	
Vitesse MAX	21,46	Sans frein	3,02m (droite) 3,15m (gauche)
Vitesse MIN	1,14	Dimensions et poids	
Freins		Poids	1250kg
Freins	Freins à bain d'huile	Longueur totale	2895mm
Enclanchement	Mécanique	Largeur totale	1215mm
Prise de force		Autres	
RPM	540/540e tr/m	Masse avant	2x15kg
Activation	Mécanique	Barre à trous	Avec
Indépendante	Non (roue libre intégrée)	Attelage	Avant et arrière



➤ Solis 26 HST

- Moteur Mitsubishi 3 cylindre 1318 cm³
- 4 roues motrices
- Boîte hydrostatique
- Prise de force indépendante

-
- Solis 26 HST Roues agraires : 13 659€ TTC*
 - Solis 26 HST Roues agraire réglables : 13 928,00 € TTC*
 - Solis 26 HST Roues mixtes : 14 387,00 € TTC*
 - Solis 26 HST Roues gazons : 14 287,00 € TTC*

Caractéristiques Solis 26 HST

Moteur		Circuit hydraulique	
Moteur	3 cylindres Mitsubishi	Relevage	Cat 1
CV	26	Capacité de relevage	600kg
Cylindrée	1318	Circuit auxiliaire	1 double effet
Transmission		Litre par min	16,5 L
Avancement	4WD	Carburant	
Boîte de vitesse	2 Gamme hydrostatique	Capacité du réservoir	28
Vitesse		Rayon de braquage	
Vitesse MAX	21,03	Sans frein	3,05m (droite) 2,62m (gauche)
Vitesse MIN	3,18(lente) 8,83(rapide)	Dimensions et poids	
Freins		Poids	1235kg
Freins	Freins à bain d'huile	Longueur totale	2895mm
Enclanchement	Mécanique	Largeur totale	1215mm
Prise de force		Autres	
RPM	540 tr/min	Masse avant	2x15kg
Prise de force	Arrière et ventrale	Barre à trous	Avec
Activation	Electro-hydraulique	Attelage	Avant et arrière
Indépendante	Oui	Commande du chargeur	Intégré dans l'aile



➤ Solis 50

- Moteur 3065 cm3 CRDI Stage V
- 4 roues motrices
- Boîte 12+12, inverseur synchronisée
- Relevage 2500 kg

➤ Solis 50 arceau : 23 283,00 € HT*

➤ Solis 50 cabine : 27 246,00 € HT*



*prix de vente conseillé hors frais de port, de mise en service

Caractéristiques Solis 50

Moteur		Frein hydraulique remorque	Oui
Moteur	3 cyl. Turbo CRDI Stage V	Système d'attelage	
CV	50	Barre d'attelage pivotante	Oui
Cylindrée	3065	Chappe sur glissière	Oui
Transmission		Attelage semi-auto	Non
Avancement	4WD	Plateforme / Cabine	
Boîte de vitesse	12 + 12 avec inverseur synchronisé	Plateforme suspendu (avec arceau)	Oui
Vitesse		Cabine climatisée	Oui
Vitesse MAX	30	Volant réglables	Oui
Vitesse MIN	1,3	Siège premium	Non
Prise de force		Dimensions et poids	
RPM	540 / 540e	Poids (kg)	Arc : 2800 / cab : 3200
Enclanchement	Mécanique	Longueur totale (mm)	Arc : 3830 / cab : 4060
Circuit hydraulique		Largeur totale (mm)	1825 min - 1950 max
Débit hydraulique	45L	Empattement (mm)	2225
Contrôle d'effort	Oui	Pneumatiques	340/85R28 et 250/85R20
Système liftomatic	Oui	Accessoires	
Capacité de relevage	2500kg	Masses	6 x 29kg
Circuit auxiliaire	2 double effet	Barre à trous	Oui
Relevage	Cat 2	Barre trois points	Oui



➤ Solis 60

- Moteur 3065 cm3 CRDI Stage V
- 4 roues motrices
- Boîte 12+12, inverseur synchronisée
- Relevage 2500 kg
- Attelages semi-automatique



-
- Solis 60 arceau : 25 688,00 € HT*
 - Solis 60 cabine : 29 650,00 € HT*

*prix de vente conseillé hors frais de port, de mise en service

Caractéristiques Solis 60

Moteur		Frein hydraulique remorque	Oui
Moteur	3 cyl. Turbo CRDI Stage V	Système d'attelage	
CV	60	Barre d'attelage pivotante	Oui
Cylindrée	3065	Chappe sur glissière	Oui
Transmission		Attelage semi-auto	Oui
Avancement	4WD	Plateforme / Cabine	
Boîte de vitesse	12 + 12 avec inverseur synchronisé	Plateforme suspendu (avec arceau)	Oui
Vitesse		Cabine climatisée	Oui
Vitesse MAX	30	Volant réglables	Oui
Vitesse MIN	1,3	Siège premium	Oui
Prise de force		Dimensions et poids	
RPM	540 / 540e	Poids (kg)	Arc : 2800 / cab : 3200
Enclanchement	Mécanique	Longueur totale (mm)	Arc : 3830 / cab : 4060
Circuit hydraulique		Largeur totale (mm)	1825 min - 1950 max
Débit hydraulique	45L	Empattement (mm)	2225
Contrôle d'effort	Oui	Pneumatique	420/85R28 et 250/85R24
Système liftomatic	Oui	Accessoires	
Capacité de relevage	2500kg	Masses	6 x 29kg
Circuit auxiliaire	2 double effet	Barre à trous	Oui
Relevage	Cat 2	Barre trois points	Oui



➤ Solis 75

- Moteur 4087 cm3 CRDI Stage V
- 4 roues motrices
- Boîte 20+20 avec gamme rampante
- Inverseur synchronisée
- Relevage 3000 kg
- Attelages semi-automatique

-
- Solis 75 arceau : 32 567,00 € HT*
 - Solis 75 cabine : 36 987,00 € HT*



*prix de vente conseillé hors frais de port, de mise en service

Caractéristiques Solis 75

Moteur		Frein hydraulique remorque	Oui
Moteur	4 cyl. Turbo CRDI Stage V	Système d'attelage	
CV	75	Barre d'attelage pivotante	Oui
Cylindrée	4087	Chappe sur glissière	Oui
Transmission		Attelage semi-auto	Oui
Avancement	4WD	Plateforme / Cabine	
Boîte de vitesse	20 +20, gamme rampante et inverseur synchronisée	Plateforme suspendu (avec arceau)	Oui
Vitesse		Cabine climatisée	Oui
Vitesse MAX	40	Volant réglables	Oui
Vitesse MIN	0,25	Siège premium	Oui
Prise de force		Dimensions et poids	
RPM	540 / 540e	Poids (kg)	Arc : 3550 / cab : 3850
Enclanchement	Mécanique	Longueur totale (mm)	4100
Circuit hydraulique		Largeur totale (mm)	2000 min - 2080 max
Débit hydraulique	65L	Empattement (mm)	2350
Contrôle d'effort	Oui	Pneumatique	460/85R30 et 320/85R24
Système liftomatic	Oui	Accessoires	
Capacité de relevage	3000kg	Masses	6 x 29kg
Circuit auxiliaire	2 double effet	Barre à trous	Oui
Relevage	Cat 2	Barre trois points	Oui